



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Slim Rond DN210 18W 865 IP20 |  
Daglicht - Vervangt 2x18W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 233368                               |
| EAN              | 4058075079137                        |
| EOC FR           | 079137                               |
| Merk             | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam    | DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20 LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                               |
| Energielabel     | F                                    |
| Levensduur (uur) | 30000                                |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 2x18              |
| Wattage                | 18                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver       | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1530              |
| Lumen per watt         | 85                |
| Gradenbundel (graden)  | 120               |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kleurcode                   | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                  | Wit                         |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                |
| Powerfactor                 | >0.50                       |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                          |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 210                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +50                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)             |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 225 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|