



**Specificaties Philips LED Paneel  
Coreline RC132V 24.5-34.5W  
3100-4300lm - 840 Koel Wit | 60x60cm  
- UGR <19**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246032                                |
| EAN              | 8719514950313                         |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Energielabel     | D                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 34.5                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtdistributie       | Symmetrisch                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300                        |
| Lumen per watt         | 125                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtkleur               | Wit                   |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur          |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule     |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 2-polig     |
| Inclusief Driver         | Yes                   |
| Powerfactor              | >0.90                 |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 11      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|